

DAL'ALU[®]

Créateur de la gouttière aluminium en continu

Demandez-nous
L'ALU.



TUYAUX DE DESCENTE

Évacuation des eaux pluviales
pour bâtiment photovoltaïque

- ✓ GAMME COMPLÈTE
- ✓ MULTIPLES ACCESSOIRES DE FINITION
- ✓ TUYAUX GRANDES SECTIONS



*Selon conditions générales de la garantie.


dalalu.fr



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets



Bardages



Couvertures



Couvertines

TUYAUX DE DESCENTE

Évacuation des eaux pluviales



Associés aux différents modèles de gouttières, **les tuyaux de descente** sont un élément indispensable à l'évacuation des eaux pluviales. Ils doivent permettre un bon écoulement tout en conservant une étanchéité optimale pour protéger la façade des bâtiments.

DAL'ALU propose ainsi une gamme complète de formes et de diamètres différents qui permettent de répondre à l'ensemble des caractéristiques architecturales.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Tuyaux de descente

Tuyaux Profilés		Tuyaux Grande Section	
Tuyaux Roulés	Tuyaux Carrés	Tuyaux Roulés	Tuyaux Carrés
70 x 110	Ø 100	Ø 120 à Ø 300	120 à 200

Unité : mm

■ TABLEAU DESCRIPTIF

Modèle	Épaisseur	Fixations
70*110 Ø 120 à Ø 150 *	6/10 ^e 7/10 ^e	Fixation universelle
Ø 160 à Ø 300 *	10/10 ^{e**}	Collier de fixation

* Tuyaux Roulés

** Couleurs en 10/10^e:

Gris Métallisé • GM2/RAL 9006 • Bleu Ardoise • BA6/DAL'ALU • Blanc • B3/DAL'ALU • Marron • M1/DAL'ALU • Vieille Tuile • VT5/RAL 8012

■ GAMME COLORIELLE

GRIS MÉTALLISÉ • GM2/RAL 9006	
BLEU ARDOISE • BA6/DAL'ALU	
BLANC • B3/DAL'ALU	
MARRON • M1/DAL'ALU	
VIEILLE TUILE • VT5/RAL 8012	

- Fabrication à partir d'alliage de haute technicité – série 3000
- Accessoires conçus et produits en France
- Composants conformes : NF EN 573-3 / NF EN 1396

MODÈLES DE TUYAUX DE DESCENTE

	Rectangulaire 60x80	Rectangulaire 70x110	Carrée 80x80	Ronde Ø 80	Ronde Ø 100	Ronde Ø 125	Ronde* Ø 120 à 300
Nervuré	✓	✓					
Lisse	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Renforcé / Dauphin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

*Tuyaux Roulés

✓✓✓ Préconisé ✓✓ Recommandé ✓ Adapté

■ AVANTAGES ALUMINIUM LAQUÉ



- ✓ PRÉCONISATION ENTRETIEN : un simple rinçage à l'eau claire 2 fois par an.
- ✓ Esthétique
- ✓ Résistance aux intempéries
- ✓ Inoxydable, pérenne
- ✓ 100% recyclable

ecca

inies

Les données environnementales et sanitaires de référence pour le bâtiment

DAL'ALU

Rue des Girolles - ZA La Prade
33650 St-Médard-d'Eyrans

T : 05 56 67 40 40

service.commercial@dalalu.fr / dalalu.com