

Déclaration des performances

N° G06 / RPC / 2017

V2

1- Nom du procédé

Joint debout DAL'ALU

2- Nom du produit

Horizon 500
Linea 310

3- Usage prévu

Couverture

4- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant

DAL'ALU sas
Rue des Girolles
ZA La Prade
33650 Saint-Médard-d'Eyrans

5- Norme harmonisée

NF EN 14783 , 2013

6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4

7- Identification de l'organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée

Non applicable

8- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne

Non applicable

9- Performances déclarées

Durabilité	Alliage	Epaisseur nominale	Revêtement	Norme
	EN AW - 3005	0.7 mm	Tricouche Polyester/Polyuréthane 50 µm	NF EN 507

Réaction au feu – Classement prononcé suivant l'article 11.8.2 de la norme NF EN 13501-1+A1 :2013

Comportement au feu	Production de fumées	Gouttes ou particules enflammées
A1	Non applicable	Non applicable

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M. HOUTIN, Directeur représentant de l'entreprise DAL'ALU sas
A Saint-Médard-d'Eyrans, le 21/10/2021

